

# ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΡΩΓΜΩΝ & ΑΡΜΩΝ

Σειρά Pre-Paint



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΡΩΓΜΩΝ & ΑΡΜΩΝ είναι λευκός στόκος για στεγανοποίηση σε τοίχους και ταρατσες. Έχει πολύ καλή πρόσφυση και αντέχει στην υπεριώδη ακτινοβολία και στο αλκαλικό περιβάλλον. Παρακολουθεί εύκολα τις συστολές και διαστολές των ρωγμών και αρμών διατηρώντας την ελαστικότητά του σε επιφάνειες όπως τσιμέντο, μετόν, σοβάς, τούβλα.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

**Τύπος:** Ελαστομερής στόκος ακρυλικής βάσης.  
**Μέθοδος εφαρμογής:** Σπάτουλα.  
**Αραιώση:** Έτοιμος προς χρήση  
**Αποχρώσεις:** Διατίθεται σε λευκό  
**Αποθήκευση:** Σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C

Ισχυρή πρόσφυση

Ελαστικότητα και αντοχή στις  
καιρικές συνθήκες

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα.
- Όπου απαιτείται, οι ρωγμές ομαλοποιούνται με μηχανικά μέσα και ασαρώνονται με ΑΣΤΑΡΙ VIVEDUR της Vivechrom αραιωμένο έως 20% με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ της Vivechrom.
- Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα δημιουργήσει σκόνη και/ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της αναπνοής.





## ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΡΩΓΜΩΝ & ΑΡΜΩΝ

Σειρά Pre-Paint

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Εφαρμόζεται χωρίς αραιώση με σπάτουλα.
- Ρωγμές μέχρι 10mm στεγανοποιούνται με ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΟΚΟ. Σε ρωγμές πλάτους και βάθους άνω των 10mm τοποθετείται πρώτη στη βάση κορδόνι πολυουρεθάνης.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους • Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Περιέχει ενώσεις ισοθιαζολινόνης. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί • Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκασίμο • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

**ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ  
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C.**

