



fix SMALTOPLAST dur

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ακρυλικό γαλάκτωμα ενισχυτικό παρετίνας, τσιμεντοκονιαμάτων και ασβεστοκονιαμάτων για την αύξηση των μηχανικών αντοχών τους. Λόγω της σύνθεσής του αυξάνει την πρόσφυση και την ελαστικότητα, ενώ παράλληλα ισχυροποιεί και στεγανώνει τις επιφάνειες κονιαμάτων.

Κατάλληλο για αστάρωμα παλαιού μπετόν που πρόκειται να επιχριστεί με νέο τσιμεντοκονίαμα, εξασφαλίζοντας καλύτερη συγκόλληση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμφάνιση : Γαλακτόχρωμο..

Ειδικό βάρος : 1,01 – 1,03 kg/lit.

Αραίωση : Ακρυλικό γαλάκτωμα **FIX SMALTOPLAST dur**:
1 κιλό + 6 κιλά νερό έως 2 κιλά +5 κιλά νερό
σε 20 κιλά σκόνης.
Άλλα κονιάματα : 1:3 με νερό.
Ως αστάρι : 50-100% με νερό.

Κατηγορία VOC : «Συνδεδετικά αστάρια». Τύπος Υ. Οριακή τιμή VOC = 30gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος έτοιμου προς χρήση = 3gr/lit. Πληροί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και μετά το έτος 2011. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 250°C.

Κατανάλωση : Εξαρτάται από την κοκκομετρία και την απορροφητικότητα του κονιάματος. Σε μεγάλη αναλογία ανάμιξης το ενισχυμένο κονίαμα δεν γυαλοχαρτάρεται-τρίβεται εύκολα.

Στέγνωμα : Το γαλάκτωμα είναι στεγνό στην αφή σε 3 - 4 ώρες.
Επικαλύπτεται σε 4 - 6 ώρες. Η επίστρωση νέου τσιμεντοκονιάματος σε παλαιό, πρέπει να γίνεται όσο αυτό είναι ακόμη νωπό. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1 και 5 κιλά.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από σκόνες, λάδια, παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια, υπόλοιπα μούχλας κ.λ.π. Γυαλοχαρτάρετε ελαφρά.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναμιγνύουμε με νερό μέχρι πλήρους ομογενοποίησης του κονιάματος. Επιστρώνουμε κατά το δυνατό ομοιόμορφα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπουνάδα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8–30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80 %. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Μακριά από παιδιά.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Το προϊόν **fix SMALTOPLAST dur** δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.